



**YANMAR**

TRATOR

# SOLIS 26



**SOLIS**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	SOLIS 26		
Motor	Modelo	Mitsubishi, S3L2 - Diesel	
	Potência Nominal cv (kW)	24,7(18,2)	
	Nº de cilindros	3	
	Aspiração	Natural	
	Cilindradas (cc)	1318	
	Rotação RPM (+/- 25)	2500	
	Filtro de Ar	Tipo seco com indicador sonoro de manutenção	
	Auxílio na partida à frio	Sim	
	Torque Máximo (Nm)	75,2 @ 2200 rpm	
	Escapamento	Embaixo do chassi	
Transmissão	Tração	4x4 (TDA)	
	Embreagem	Simplex	
	Nº de marchas	6F - 2R	
	Eixo Dianteiro	Engrenagens Cônicas	
	Câmbio	Engrenagens Deslizantes	
Velocidade (à frente)	Velocidade Máxima (km/h) - Agrícola	15.58@2700	
	Velocidade Mínima (km/h) - Agrícola	1.67@2700	
Freio	Freios	Multidiscos imersos em óleo	
	Tipo de atuação	Mecânico	
	Freio de Estacionamento	Alavanca no pedal	
Bloqueio do diferencial	Eixo Traseiro	Acionamento mecânico por pedal	
	Eixo Dianteiro	N/D	
Tomada de Potência	2 velocidades (rpm)	540 & 1000	
	Acionamento	Mecânico	
	Tipo	Direto	
Sistema Elétrico	Bateria	12V, 50 AH	
	Alternador	12V, 40A	
	Tomada elétrica para reboque	Padrão 7 pinos	
	Iluminação	Farol Alto/Baixo, farol de trabalho	
Hidráulico	Sinalização / Alimentação	Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, luz de sinalização giratória, buzina, tomada 12V	
	Engate de 3 pontos	CAT - 1N	
	Estabilizador	Ajustável	
	Capacidade de levante hidráulico no olhal (Kg)	600	
	Válvula de Comando Direcional	1 válvula de dupla ação	
	Vazão máxima da bomba hidráulica (lpm)	12,5	
	Direção - Assistida	Hidroestática	
Dispositivo de segurança na partida	Interruptor de Segurança na embreagem	Sim	
Capacidade (+/- 5%) aprox.	Tanque de Combustível (L)	26,5	
Diâmetro de giro	Sem freio (mm)	6330 (direito) e 6510 (esquerdo)	
Pneu Standard	Agrícola	Dianteiro Traseiro	6,0-12 (R1) 8,3-20 (R1)
	Pneu Opcional	Garden	Dianteiro
Traseiro			33 - 15,5
Industrial		Dianteiro	23 - 8,5
		Traseiro	33 - 15,5
Radial	Dianteiro	6,5 - 80 - 12	
	Traseiro	280 / 70 R 18	
Peso e Dimensões	Peso (kg)	1020	
	Distância entre eixos (mm)	1560	
	Comprimento total (mm)	2760	
	Altura (mm) até o ROPS	1935	
	Distância do solo (mm)	225	
	Largura dianteira (mm)	1170 (max)	
	Largura traseira (mm)	1155(min)	
Equipamentos Básicos	Engate para reboque dianteiro, barra de tração ajustável, jogo de contra-peso frontal de 30 Kg, espelhos retrovisores, EPC (ROPS) - estrutura de proteção na capotagem rebatível, cinto de segurança, banco com sistema de amortecimento, capuz basculante com mola à gás, auxílio na partida à frio.		
Opcional	Teto		

Supported by  
**YANMAR**

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

(19) 3801-9200

@yanmarbrasil

[www.yanmar.com/br](http://www.yanmar.com/br)

/yanmarbrasil

Yanmar Brasil

SOLICITE UM ORÇAMENTO



Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.